



NO	名称 NAME	規格 SPEC.	材質 MATERIAL	寸度 DIM.	数量 QTY	備考 NOTE
1	内面ゴム				1	
2	補強層		合成繊維		1	
3	周方向補強		硬鋼線		1	
4	外面ゴム				1	
5	フランジ		SS*1/SUS304		2	
6	エンドリング		SS		2	
7	タイロッド		SS*1/SUS304			
8	ステータ		SS*2/SUS304			

※1：フランジ・タイロッドがSSの場合は溶融亜鉛めっき品となります。  
 ※2：ステータがSSの場合はローバル塗装品となります。

呼径	A	B	C	N	D	t	T	L	X

改定 REVISION		AS	AS	長さ基準寸法の範囲	許容差	客先 CLIENT
				500mm以下	-5~+10	
				500mmを超え2000mm以下	-1.5%~+2.0%	
				2000mmを超え5000mm以下	-1.5%~+1.5%	
				内径、フランジ部の許容差は、当社独自の設定値によります。		
				三角法 3RD ANGLE PROJECTION	表題 TITLE	コントロールユニット
				日付 DATE	2019/3/12	タイロッド「ステータタイプ」説明図
				承認APPRVD.	水谷	SCALE
				審査CHECKED	井手下	~
				作成 DRAWN	白木	株式会社 <b>ハチケン</b> HACHIKEN CORPORATION
						図番 DRG. NO.
						HD39206