



諸元	
納入先	
流体	
使用温度	-10℃~60℃
数量	

呼径	A	B	C	L		最高使用圧力	質量 kg/100mm
				最短	最長		
20A	19	33	40	150	5000	-60kPa~0.25MPa	0.1
25A	25	40	40	150	5000	-60kPa~0.25MPa	0.1
32A	32	46	40	150	5000	-60kPa~0.25MPa	0.2
40A	38	52	40	150	5000	-60kPa~0.25MPa	0.2
50A	51	65	40	150	5000	-60kPa~0.25MPa	0.2
65A	64	79	50	150	5000	-60kPa~0.25MPa	0.3
80A	76	91	50	200	5000	-60kPa~0.25MPa	0.3
100A	102	120	75	250	5000	-60kPa~0.25MPa	0.4
125A	127	146	75	250	5000	-60kPa~0.25MPa	0.6
150A	152	172	100	300	5000	-60kPa~0.25MPa	0.6
200A	203	224	150	400	5000	-60kPa~0.25MPa	0.8

NO	名称 NAME	規格 SPEC.	材質 MATERIAL	寸度 DIM.	数量 QTY	備考 NOTE
1	内面ゴム		EPDM		1	
2	補強層		合成繊維		1	
3	補強ワイヤ		硬鋼線		1	
4	補強層		合成繊維		1	
5	外面ゴム		EPDM		1	

改定 REVISION	長さ基準寸法の範囲		許容差		客先 CLIENT	
	500mm以下		-5~+10		表題 TITLE	
	500mmを超え2000mm以下		-1.5%~+2.0%			
	2000mmを超え5000mm以下		-1.5%~+1.5%			
	内径、ワッパ部の許容差は、当社独自の設定値によります。				株式会社 <b>ハチケン</b> <small>HACHIKEN CORPORATION</small> 図番 DRG. NO. <b>HD19001F</b>	
	三角法 3RD ANGLE PROJECTION		日付 DATE 2019/3/12			
承認 APPRVD. 水谷		SCALE				
審査 CHECKED 井手下		~				
作成 DRAWN 白木						