



NO	名称 NAME	規格 SPEC.	材質 MATERIAL	寸度 DIM.	数量 QTY	備考 NOTE
1	内面ゴム				1	
2	補強層		合成繊維		1	
3	周方向補強		硬鋼線		1	
4	外面ゴム				1	
5	フランジ		SS*1/SUS304		2	
6	エンドリング		SS		2	
7	セットボルト		SS			電気亜鉛めっき
8	ステー		SS*2/SUS304			

*1: フランジがSSの場合は溶融亜鉛めっき品となります。
 *2: ステーがSSの場合はローバル塗装品となります。

呼径	A	B	C	N	D	t	T	L	X

*ジョイント据付け時の面間調整用です。据付け後は必ず外して下さい。

*推力防止用ではありません。

改定 REVISION		AS 注記 NOTE	長さ基準寸法の範囲		許容差	客先 CLIENT
	500mm以下		-5~+10			
	500mmを超え2000mm以下		-1.5%~+2.0%			
	2000mmを超え5000mm以下		-1.5%~+1.5%			
内径、ワッパ部の許容差は、当社独自の設定値によります。						表題 TITLE コントロールユニット 面間調整用セットボルト説明図
三角法 3RD ANGLE PROJECTION			日付 DATE 2022/8/31			
承認 APPRVD. 水谷		SCALE		図番 DRG. NO.		
審査 CHECKED 嘉瀬		~		株式会社 ハチケン HACHIKEN CORPORATION		HD39207C
作成 DRAWN 白木						